

VC-2000 •

MECÁNICA •
PARA TRACTORES DE 50 CV

Con un máximo de anchura de 1800 m/m



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Capacidad de volteo hasta 500 m³/h (según material).
- Para tractores a partir de 50 CV.
- Máquina maniobrable; la VC-2000 solamente tiene una longitud de 2 mtrs.
- Bajos costes de mantenimiento, mantenimiento sencillo.
- Fácil manejo, simple de usar
- La masiva construcción del túnel con forma de bóveda y 6 mm de acero consigue una gran estabilidad.
- Todas las placas de desgaste están fabricadas de acero HARDOX 450.
- Eje de volteo robusto y equilibrado, que voltea el material a compostar correctamente (desde el interior hacia el exterior).
- Compostaje aeróbico rápido; entre 8-12 semanas, dependiendo del material.
- Grandes neumáticos anchos y por consiguiente baja presión al suelo.
- Homologada para circular por vías públicas.
- Se debe engrasar cada 8 horas de trabajo.

DATOS TÉCNICOS VC-2000

- Capacidad de volteo hasta 500 m³/h
- Anchura del eje de volteo: 2.000 mm
- Anchura total en posición de transporte: 2.800 mm
- Longitud total en posición de trabajo: 4.372 mm.
- Longitud total para circular por vías públicas: 4.000 mm.

- Dimensión interna de la altura del túnel: 1.300 mm
- Altura total: 1.400 mm
- Velocidad de trabajo ideal: 150-300 m/h según material.
- Peso: 1.980 kg
- Pila: anchura x altura 1.500 x 1.300

Requisitos para el tractor

- Para tractores con al menos 50 CV.
- Para tractores con velocidad super lenta: llevando en primera marcha entre 100-200 m/h a 350 revoluciones por minuto en la toma de fuerza.

Equipamiento básico VC-2000, diseño mecánico

- Túnel de chapas de acero, con accionamiento directo en el eje de volteo.
- Neumáticos 10.0/80-12 10PR.
- Sistema de iluminación.
- Fusible en la toma de fuerza.
- Se engancha con barra de tiro a los brazos del hidráulico.

Opciones para la VC-2000

- Completo sistema de riego con accionamiento eléctrico. Incluye bomba de agua, barras de aspersión con pulverizadores, bastidor para el depósito de 800 litros (mediante válvula de control del tractor)
- Depósito de agua 800 litros.
- Lanza articulada hidráulica.

Las transmisiones cardan no disponen de garantía.